



# D20 Spindelantrieb 600N 230VAC

## Für Bereiche wie:

- Dachkuppeln und Lichtbänder
- Möbelbereich
- Flachbildschirme ausfahren
- Lamellenfenster
- Absauganlagen
- Küchen



## Bemerkung:

- Verschiebbare Dreh-Befestigungskonsole auf der ganzen Länge
- Hoher Schutzgrad IP 55
- Mit serienmäßigem eingebautem Gruppenschaltrelais
- Wartungsfrei
- Farbe: Silbereloxiert EV1
- Eingebauter Thermoschutz (Bimetall 90° - 130°C)
- Endabschaltung Auf/Zu über Mikroschalter
- Sehr leise und sehr schnell (max. 24mm/sek.)
- Mit komplettem Befestigungszubehör

## Bitte beachten:

- Reiner 230VAC Antrieb, also nicht in 24VDC bestellbar
- Endlagenschalter, daher muss darauf geachtet werden, dass der Antrieb die Endlagen sicher erreicht und abschalten kann

| Best-Nr. | Hub   | Farbe              |
|----------|-------|--------------------|
| 2700020  | 180mm | Silbereloxiert EV1 |
| 2700022  | 225mm | Silbereloxiert EV1 |
| 2700024  | 300mm | Silbereloxiert EV1 |
| 2700026  | 500mm | Silbereloxiert EV1 |

## Option Fernbedienung:

Über das ASA (ETR Funksystem )

|         |  |
|---------|--|
| 2211011 | GO-1 Handsender 1-Kanal, passend zum ETR Funksystem (433 MHz)  |
| 2211016 | GO-er Externer Empfänger, passend zum ETR Funksystem (433 MHz) |