



D31 Spindelantrieb 2000N 230VAC

Für Bereiche wie:

- Dachkuppeln und Lichtbänder
- Möbelbereich
- Flachbildschirme ausfahren
- Lamellenfenster
- Absauganlagen
- Küchen



Bemerkung:

- Verschiebbare Dreh-Befestigungskonsole auf der ganzen Länge
- Hoher Schutzgrad IP 55
- Mit serienmäßigem eingebautem Gruppenschaltrelais
- Wartungsfrei
- Farbe: Silbereloxiert EV1
- Eingebauter Thermoschutz (Bimetall 90° - 130°C)
- Endabschaltung Auf/Zu über Mikroschalter
- Sehr leise und sehr schnell (max. 24mm/sek.)
- Mit komplettem Befestigungszubehör

Bitte beachten:

- Reiner 230VAC Antrieb, also nicht in 24VDC bestellbar
- Endlagenschalter, daher muss darauf geachtet werden, dass der Antrieb die Endlagen sicher erreicht und abschalten kann

Best-Nr.	Hub	Farbe
2700027	180mm	Silbereloxiert EV1
2700028	300mm	Silbereloxiert EV1
2700029	400mm	Silbereloxiert EV1
2700030	500mm	Silbereloxiert EV1

Option Fernbedienung:

Über das ASA (ETR Funksystem)

2211011	GO-1 Handsender 1-Kanal, passend zum ETR Funksystem (433 MHz)
2211016	GO-er Externer Empfänger, passend zum ETR Funksystem (433 MHz)